

# Руководство по чистке и уходу за напольными покрытиями системных полов

Мы рекомендуем соблюдать инструкции по чистке и уходу за напольными покрытиями для того, чтобы вы пользовались высококачественным покрытием в течение долгого времени и чтобы продлить его отличный внешний вид.

Для снижения степени загрязненности покрытия на входах с фальшполом, граничащими с зонами повышенной загрязненности (производственные помещения, улицы, фойе, проч.) рекомендуется использовать коврики.

## А. Чистка и уход за текстильными покрытиями

### 1. Повседневная уборка

- 1.1 Ежедневная уборка пылесосом с использованием щетки является действенным способом очистки, который гарантирует эффективное удаление грязи из ворса покрытия. В то же время уменьшается давление на ворс чувствительных покрытий.
- 1.2 Также главный элемент ежедневной уборки - удаление пятен (влажных или засохших) теплой водой или теплым раствором моющего средства. Для удаления стойких пятен следует использовать специальные средства.

### 2. Глубокая чистка текстильных покрытий

- 2.1 Через определенные промежутки времени любое текстильное покрытие требует полной тщательной очистки в дополнение к ежедневной уборке. Промежутки такой уборки зависят от интенсивности посещаемости и цвета покрытия. Перед каждой контрольной уборкой покрытие необходимо очистить машиной-пылесосом с щетками противоположного вращения на двух роликах. Пятна следует опрыскивать универсальным чистящим средством для текстиля.
- 2.2 Следующий шаг – плиты фальшпола с текстильным покрытием очистить сухим пенящимся шампунем. Для этого использовать трехколесную машину противоположного вращения с натуральной щетиной. Ни в коем случае не использовать нейлоновую или полипропиленовую щетину, т.к. она может повредить ворс коврового покрытия (остатки шампуня тщательно удалить пылесосом).
- 2.3 Запрещается ходить по ковровому покрытию во время высыхания (4-24 часа).
- 2.4 С помощью пылесоса со щеткой (после сушки) удалить остатки сухой пены.

### ВНИМАНИЕ:

- Перед использованием пятновыводитель следует проверить на подходящей поверхности на незаметном участке.
- Сухой пенящийся шампунь не использовать на ковровом покрытии с наклеенным ворсом.
- Не использовать спрей-нанесение, т.к. при таком способе влага может проникнуть в стыки.
- Очистка и уход свободно укладываемых ковровых плиток осуществляется аналогично уходу за рулонным покрытием.

## В. Чистка и уход за эластичными покрытиями

### 1. Повседневная очистка

#### 1.1 Ежедневная влажная уборка является частью текущей очистки.

Как показала практика, наиболее эффективными являются следующие способы:

- a) влажная уборка с использованием хорошо отжатого мопа
- b) протирание сетчатой или односторонней тканью
- c) уход компактной автоматической машиной с определенной периодичностью.

Преимущества компактной автоматической машины - высокое качество уборки и избежание повреждений через попадание влаги в стыки плит фальшпола.

### 2. Глубокая очистка эластичных покрытий

При повседневной регулярной и продолжительной очистке глубокая чистка требуется редко. Она необходима, если напольное покрытие сильно загрязнено и если текущая уборка не дает желаемого результата.

Глубокая очистка подразделяется на следующие этапы:

- 2.1 Удаление грубой грязи с помощью щетки или пылесоса.
- 2.2 Нанесение методом распыления агента, подходящего для данного типа покрытия. Необходимо следить за количеством наносимой жидкости для того, чтобы она не проникала в стыки элементов фальшпола.
- 2.3 Затем - шлифование однодисковой машиной с подушкой, соответствующей степени загрязненности. В небольших помещениях тот же результат достигается использованием скраббера.
- 2.4 В конце требуется протереть покрытие чистой водой и хорошо отжатым mopом. После просушки отполировать щеткой.

#### ВНИМАНИЕ:

- Если для очистки используются устройства влажной уборки, необходимо следить за тем, чтобы количество жидкости не превышало требуемое во избежание попадания ее в стыки элементов фальшпола.
- Нельзя наносить воск или дисперсионные покрытия во избежание изменения электрофизических показателей напольного покрытия.
- Вентиляционные и инсталляционные плиты:
- В области этих плит следует работать особенно внимательно и осторожно.
- Больницы, операционные, лаборатории:  
Т.к. стыки никогда не примыкают друг другу на 100% вследствие особенностей конструкции фальшпола, имеются области, трудно поддающиеся дезинфекции.  
Неправильный выбор агента для дезинфекции и уборки также может повредить плиту. При использовании дезинфицирующего вещества требуется согласование с Lindner AG.

Эти рекомендации были сделаны на основе практического опыта. Однако в отдельных случаях их нельзя рассматривать как полные, корректные и применимые.

Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Телефон: +49 (0)8723/20-2396, Отдел Продукт-менеджмент, Полы